

HIKVISION DS-2DE3A404IWG-E/W



Cena celkem:	14 895 Kč (bez DPH: 12 310 Kč)
Běžná cena:	16 384 Kč
Ušetříte:	1 489 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1458
Part No.:	DS-2DE3A404IWG-E/W
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2DE3A404IWG-E/W

Pokročilá 4Mpx Wi-Fi PTZ kamera s inteligentními funkcemi pro vnitřní i venkovní použití.

Hikvision DS-2DE3A404IWG-E/W je univerzální **4megapixelová PTZ kamera** s bezdrátovým připojením, ideální pro monitorování chodeb, kanceláří, obchodů a restaurací. Kamera disponuje **4x optickým zoomem** pro detailní sledování objektů na větší vzdálenost a pokročilými **AI funkcemi** pro rozpoznávání osob a vozidel.

Díky technologii **DarkFighter** poskytuje vynikající výkon i za špatných světelných podmínek, zatímco **120 dB WDR** zajišťuje čisté zobrazení i při silném protisvětle. **IR přísvit s dosahem až 50 metrů** garantuje bezpečnost během noci.

- Vysoké rozlišení 4 Mpx (2560 × 1440 px) pro detailní záznamy
- Inteligentní detekce a klasifikace osob a vozidel pomocí deep learning
- 4x optický zoom s ohniskovou vzdáleností 2,8–12 mm
- PTZ funkce s rozsahem otáčení 350° horizontálně a 90° vertikálně
- IR přísvit s dosahem až 50 m a bílé světlo do 6 m
- Wi-Fi připojení IEEE 802.11b/g/n s dosahem až 150 m
- Pokročilé funkce: 3D pozicování, 300 předvoleb, 8 patrol tras
- Integrovaný mikrofon a reproduktor pro obousměrnou audio komunikaci

Inteligentní detekční funkce

Kamera využívá pokročilé algoritmy pro **detekci překročení čáry, narušení oblasti, opuštění/vstup do zóny** a detekci opuštěných nebo odstraněných předmětů. Všechny funkce podporují filtrování podle typu objektu (osoba/vozidlo).

Flexibilní úložiště a síťové funkce

Podporuje **microSD karty až 256 GB** pro lokální záznam a síťové úložiště NAS. Kamera nabízí až **3 současné video streamy** s kompresí H.265+/H.264+ pro optimální využití šířky pásma.

Pokročilé PTZ možnosti

Rychlost otáčení je konfigurovatelná od 0,1°/s až 60°/s horizontálně a 50°/s vertikálně. Kamera podporuje **proporcionální PTZ**, zamrznutí předvolby a plánované úkony včetně automatického restartu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2.8" progresivní CMOS

Rozlišení: 4 Mpx (2560 × 1440 px)

Minimální osvětlení: 0,005 lux (barevně), 0,001 lux (černobíle), 0 lux s IR

Objektiv: f = 2,8-12 mm, 4× optický zoom, max. clona F1.5

Zorný úhel: 96,7°-31,6° (horizontálně), 51,1°-17,7° (vertikálně), 115,1°-36,3° (diagonálně)

PTZ rozsah: 350° (pan), 90° (tilt)

IR dosah: až 50 m, bílé světlo až 6 m

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, dosah až 150 m

Porty: 1× RJ-45, 1× microSD slot (max 256 GB), 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup

Napájení: 12 V DC, nebo PoE+ (802.3at), max. 16 W

Rozměry: 182 × 179,3 × 120,5mm

Hmotnost: 1,125 kg

Krytí: IP66, TVS 6000V (ochrana před bleskem, přepětím a přechodovými jevy)