

## HIKVISION DS-2CD2T86G2H-4I(EF) 4MM



Cena celkem:	<b>7 728 Kč</b> <b>(bez DPH: 6 387 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>8 501 Kč</b>
Ušetříte:	<b>773 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1464
Part No.:	DS-2CD2T86G2H-4I(4mm)( eF)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD2T86G2H-4I(eF) 4 mm

#### **Pokročilá 8Mpx síťová kamera s AcuSense technologií pro inteligentní detekci osob a vozidel.**

Profesionální bullet kamera kombinuje vysoké **rozlišení 3840 × 2160 px** s pokročilými AI funkcemi pro přesnou identifikaci pohybujících se objektů. Technologie **AcuSense powered-by-DarkFighter** zajišťuje vynikající výkon i za ztížených světelných podmínek s minimální osvětlením **0,0008 lux**.

Kamera je vybavena **IR přísvitem s dosahem až 80 m** a **120dB WDR technologií** pro jasný obraz i při silném protisvětle. Robustní konstrukce s krytím **IP67** odolává nepříznivým povětrnostním podmínkám a umožňuje celoroční venkovní provoz.

- Vysoké rozlišení 8 Mpx (3840 × 2160 px) pro detailní záznamy
- AcuSense technologie s detekcí osob a vozidel na základě hlubokého učení
- DarkFighter technologie pro vynikající výkon při slabém osvětlení
- IR přísvit s dosahem až 80 m na vlnové délce 850 nm
- WDR 120 dB pro jasný obraz při silném protisvětle
- Efektivní H.265+ komprese pro úsporu úložného prostoru
- Pevný objektiv 4 mm (FOV 90° horizontálně)
- Krytí IP67 pro odolnost proti vodě a prachu

#### **Pokročilé detekční funkce**

Kamera nabízí detekci překročení čáry, vniknutí do oblasti, vstupu a výstupu z oblasti s možností aktivace alarmu pouze při detekci osob nebo vozidel. Funkce Face Capture umožňuje zachycení a analýzu obličejů.

#### **Flexibilní video streamy**

Podporuje až tři současné video streamy s různými rozlišeními a kompresními formáty. Hlavní stream až 25/30 fps v plném rozlišení, sub-stream pro vzdálený přístup a třetí stream pro speciální aplikace.

#### **Síťové možnosti**

Kompletní podpora moderních síťových protokolů včetně IPv6, HTTPS, 802.1X autentifikace a ONVIF Profile S/G/T. Možnost ukládání na NAS, microSD kartu až 512 GB nebo cloud služby.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímač:** 1/1,8" Progressive Scan CMOS

**Rozlišení:** 3840 × 2160 px (8 Mpx)

**Objektiv:** pevný, f = 4 mm (FOV: 90° horizontálně, 45,8° vertikálně, 109,4° diagonálně)

**Minimální osvětlení:** 0,0008 lux (barevně), 0 lux s IR

**IR přísvit:** 80 m, 850 nm

**WDR:** 120 dB

**Video komprese:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

**Napájení:** 12 V DC nebo PoE IEEE 802.3af

**Spotřeba:** max. 12 W

**Rozměry:** 286,7 × 93,3 × 91,2 mm

**Hmotnost:** 1180 g

**Krytí:** IP67

---

#### **AcuSense**

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.