

## TP-LINK MC212CS-2



Cena celkem:	<b>699 Kč</b> <b>(bez DPH: 578 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>769 Kč</b>
Ušetříte:	<b>70 Kč</b>
Kód zboží:	NACTPL0017
Part No.:	MC212CS-2
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link MC212CS-2

**Profesionální gigabitový WDM média konvertor pro převod mezi elektrickými a optickými signály na dlouhé vzdálenosti.**

MC212CS-2 je pokročilý média konvertor využívající **WDM (Wavelength Division Multiplexing) technologii**, která umožňuje obousměrný přenos dat na jediném optickém vlákně. Zařízení poskytuje jeden **gigabitový RJ45 port** s automatickým vyjednáváním rychlosti a jeden **gigabitový SC/UPC optický port** pro single mode vlákna.

Konvertor je ideální pro komerční aplikace jako je **monitorování zabezpečení parků, bezdrátové sítě** a další scénáře vyžadující spolehlivý přenos dat na vzdálenosti **až 2 km**. Zařízení je typu **plug & play bez managementu**, což zajišťuje jednoduchou instalaci a provoz.

- Single mode WDM technologie s vlnovými délkami TX 1310 nm a RX 1550 nm pro obousměrný přenos na jednom vlákně
- Gigabitový RJ45 port 10/100/1000 Mb/s s automatickým vyjednáváním rychlosti a podporou Auto-MDI/MDIX
- Gigabitový SC/UPC optický port pro single mode vlákna s dosahem až 2 km
- Automatické vyjednávání režimu přenosu Half-Duplex/Full-Duplex pro optimální výkon
- Plug & play funkčnost bez nutnosti managementu nebo složité konfigurace
- Kompaktní rozměry 94,5 × 73 × 27 mm pro snadnou instalaci
- LED indikátory PWR a Link/Act pro monitoring stavu připojení

#### WDM technologie a kompatibilita

Zařízení využívá pokročilou WDM technologii, která umožňuje současný přenos a příjem dat na různých vlnových délkách

přes jediné optické vlákno. Kompatibilní se standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x a IEEE 802.3z.

#### **Provozní podmínky a napájení**

Konvertor pracuje v širokém teplotním rozsahu -5 °C až 50 °C s provozní vlhkostí 10 % až 90 % RH. Napájení je zajištěno externím adaptérem 9 V/0,6 A, který je součástí dodávky spolu s instalační příručkou.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozhraní:** 1× gigabit SC/UPC optický port, 1× RJ-45 10/100/1000 Mbps

**Standardy:** IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

**Vlnové délky:** 1310 nm TX, 1550 nm RX

**Dosah:** až 2 km

**Napájení:** externí adaptér 9 V/0,6 A

**Provozní teplota:** -5 °C až +50 °C

**Rozměry:** 94,5 × 73 × 27 mm