

## TP-LINK MC211CS-20



Cena celkem:	<b>829 Kč</b> <b>(bez DPH: 685 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>912 Kč</b>
Ušetříte:	<b>83 Kč</b>
Kód zboží:	NACTPL0018
Part No.:	MC211CS-20
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link MC211CS-20

**Gigabitový média konvertor s pokročilou WDM technologií pro efektivní převod mezi elektrickými a optickými signály.**

MC211CS-20 je profesionální síťové zařízení určené pro propojení metalických a optických sítí. Konvertor nabízí jeden **gigabitový RJ-45 port** (10/100/1000 Mbps) a jeden **SC optický port** pro připojení jednovláknového vlákna. Díky pokročilé **WDM technologii (Wavelength Division Multiplexing)** dokáže současně přenášet i přijímat data po jediném optickém vlákně, přičemž využívá vlnové délky **TX 1550 nm** a **RX 1310 nm**.

Zařízení je ideální pro rozšíření dosahu sítě v komerčních aplikacích, jako je bezpečnostní monitoring, bezdrátové sítě nebo propojení vzdálených budov. Maximální dosah přenosu dosahuje **až 20 km** na jednovláknovém optickém vlákně. Díky **plug & play** funkčnosti nevyžaduje žádnou konfiguraci.

- Gigabitový port RJ-45 s automatickým vyjednáváním rychlosti 10/100/1000 Mb/s
- WDM technologie pro obousměrný přenos dat na jednom optickém vlákně
- Jeden SC/UPC optický port pro jednovláknové vlákno s dosahem až 20 km
- Vlnové délky 1550 nm pro vysílání a 1310 nm pro příjem
- Automatické vyjednávání Half-Duplex/Full-Duplex režimu
- Podpora Auto-MDI/MDIX pro snadné zapojení bez křížených kabelů
- Plug & play instalace bez nutnosti managementu nebo konfigurace
- LED indikátory PWR a Link/Act pro snadné monitorování stavu

### Síťové standardy a kompatibilita

Konvertor podporuje širokou škálu síťových standardů včetně IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x a IEEE 802.3z, což zajišťuje plnou kompatibilitu s existující sítovou infrastrukturou.

#### **Provozní podmínky**

Zařízení je navrženo pro spolehlivý provoz v širokém teplotním rozsahu od -5 °C do +50 °C s provozní vlhkostí 10-90 % bez kondenzace. Kompaktní rozměry 94,5 x 73 x 27 mm umožňují snadnou instalaci.

#### **Obsah balení**

V balení naleznete média konvertor MC211CS-20, externí napájecí adaptér 9 V/0,6 A a instalační příručku pro rychlé uvedení do provozu.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozhraní:** 1x Gigabit SC/UPC optický port, 1x RJ-45 port 10/100/1000 Mbps

**Síťové standardy:** IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

**Vlnové délky:** 1550 nm TX, 1310 nm RX

**Dosah:** až 20 km (single mode vlákno/jednovidové vlákno)

**Napájení:** externí adaptér 9 V/0,6 A

**LED indikátory:** PWR, Link/Act

**Provozní teplota:** -5 °C až +50 °C

**Rozměry:** 94,5 x 73 x 27 mm

**Vlhkost:** 10 % až 90 % RH bez kondenzace