

## COLORWAY CW-4129



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>180 Kč</b><br><b>(bez DPH: 149 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>198 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>18 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | CSCL2900                                  |
| Part No.:    | CW-4129                                   |
| Záruka:      | 6 měs.                                    |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### ColorWay CW-4129

#### Profesionální čisticí sada určená pro šetrné čištění všech typů moderních displejů.

Speciálně vyvinutá sada pro **bezpečné čištění LCD, OLED, LED a TFT obrazovek** bez rizika poškození citlivých povrchů. Čisticí roztok účinně odstraňuje prach, otisky prstů a další nečistoty, zatímco **mikrovláknová utěrka** zajišťuje dokonalé vyčištění bez zanechání šmouh nebo škrábanců.

Sada je vhodná pro čištění **monitorů, televizorů, tabletů, notebooků** i dalších zařízení s citlivými displeji. Díky šetrnému složení a správné aplikaci zajistí dlouhou životnost vašich displejů při zachování jejich původní kvality obrazu.

- Kompatibilní se všemi typy displejů: LCD, OLED, LED, TFT a plazma
- Obsahuje 100ml čisticího roztoku
- Mikrovláknová utěrka 100 × 150 mm pro šetrné čištění
- Účinně odstraňuje otisky prstů, prach a mastnotu
- Nezanechává šmouhy ani stopy na povrchu displeje
- Bezpečné pro antireflexní a speciální povrchové úpravy
- Utěrka je opakovaně použitelná a lze ji práť neutrálním čisticím prostředkem

#### Správný postup čištění

Před čištěním vždy vypněte zařízení a nechte displej vychladnout. Naneste malé množství čisticího roztoku na utěrku a jemně otřete povrch bez nadměrného tlaku. Následně osušte suchou stranou utěrky.

#### Bezpečnost a skladování

Roztok skladujte v suchu a chladu při teplotě 5-30 °C a relativní vlhkosti maximálně 65-70 %. Chraňte před přímým

slunečním zářením a udržujte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Objem čistícího roztoku:** 100 ml

**Rozměry utěrky:** 100 × 150 mm

**Materiál utěrky:** mikrovlákno

**Kompatibilita:** LCD, OLED, LED, TFT, plazma displeje

**Skladovací podmínky:** 5 °C až 30 °C, vlhkost 65-70 %