

TP-LINK PSM150-DC



Cena celkem:	4 019 Kč
	(bez DPH: 3 321 Kč)
Běžná cena:	4 421 Kč
Ušetříte:	402 Kč
Kód zboží:	ZNRTPL0004
Part No.:	PSM150-DC
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link PSM150-DC

Redundantní napájecí modul se vstupem stejnosměrného proudu a maximálním výstupním výkonem 150 W.

TP-Link PSM150-DC je specializovaný napájecí modul určený pro **GPON OLT systémy**, který převádí vstupní stejnosměrné napětí **-48 V až -60 V** na stabilní výstupní napětí **12 V DC** s proudovou zatížitelností až **12,5 A**. Modul je navržen jako **hot-swap** řešení, což znamená, že jej lze instalovat nebo vyměnit bez přerušení provozu systému.

Napájecí modul je vybaven komplexními **ochrannými funkcemi** proti přepětí, podpětí, zkratu a nadproudu, které zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz. Produkt je **kompatibilní s GPON OLT** zařízeními TP-Link, například s modely DS-P7001-08 a DS-P7001-16.

- Vstupní napětí -48 V až -60 V DC s proudovým odběrem 6 A
- Výstupní napětí 12 V DC s maximálním proudem 12,5 A
- Maximální výstupní výkon 150 W pro náročné aplikace
- Hot-swap funkce umožňuje výměnu za provozu bez výpadku systému
- Kompletní ochrana proti přepětí, podpětí, zkratu a nadproudu
- LED indikátory pro sledování stavu napájení, funkčnosti a poruch
- Kompatibilita s GPON OLT systémy DS-P7001-08 a DS-P7001-16
- Kompaktní rozměry 213 × 120 × 41,8 mm pro úspornou instalaci

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: -48 V až -60 V DC

Vstupní proud: 6 A

Výstupní napětí: 12 V DC

Výstupní proud: 12,5 A

Maximální výkon: 150 W

Rozměry: 213 × 120 × 41,8 mm

Provozní teplota: 0 °C až 50 °C

Skladovací teplota: -40 °C až 70 °C

Provozní vlhkost: 10 % až 90 % (bez kondenzace)

LED indikátory: power, PS OK, Fault

Kompatibilita: DS-P7001-08, DS-P7001-16