

## HYTE PCIE 5.0 HYPER RISER TARO MILK



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 340 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 934 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 574 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>234 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | PRIHYT1015                 |
| Part No.:    | ACC-HYTE-PCIE50-TM         |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### HYTE PCIe 5.0 Hyper Riser Taro Milk

#### Prémiový PCIe 5.0 riser kabel pro maximální výkon a stabilitu grafických karet.

Představujeme nejnovější generaci riser kabelu s plnou podporou **PCIe 5.0 standardu** a **16 linkami** pro dosažení maximální přenosové rychlosti **64 GB/s**. Kabel je navržen pro náročné uživatele, kteří požadují nejen vysoký výkon, ale také dlouhodobou spolehlivost a estetické provedení v elegantním **bílo-fialovém designu Taro Milk**.

Díky pokročilé konstrukci s **30 AWG vodiči** a ochranným **EMI stíněním** zajišťuje optimální přenos dat bez interference. Kovové sloty jsou vyztužené proti bočním silám a zabraňují poškození při instalaci nebo demontáži grafické karty.

- Plná podpora PCIe 5.0 standardu s přenosovou rychlostí 32 GT/s na linku
- 16 linek pro maximální propustnost 64 GB/s bez kompromisů
- Kvalitní 30 AWG vodiče s ochranným EMI stíněním proti rušení
- Vyztužené kovové sloty odolné proti bočním silám a vertikálnímu zatížení
- Flexibilní TPE povlak a ABS konektory pro dlouhodobou spolehlivost
- Elegantní bílo-fialové provedení Taro Milk kompatibilní s HYTE Y-Series skříněmi
- Optimální délka 200 mm pro většinu PC sestavení a skříní

#### Pokročilá konstrukce a materiály

Kabel využívá nejkvalitnější materiály včetně flexibilního TPE povlaku, který zajišťuje odolnost proti opakovanému ohýbání a dlouhodobou životnost. ABS konektory poskytují pevné a spolehlivé spojení.

#### Obsah balení

V balení najdete kompletní PCIe 5.0 Hyper Riser kabel, sadu 5 kusů M3×6 samořezných šroubů pro montáž a rychlý návod k

instalaci pro snadné uvedení do provozu.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Standard:** PCI Express 5.0 x16

**Přenosová rychlost:** 32 GT/s na linku

**Celková propustnost:** 64 GB/s

**Délka kabelu:** 200 mm

**Vodiče:** 30 AWG s EMI stíněním

**Konektory:** ABS materiál

**Povlak:** flexibilní TPE

**Kompatibilita:** HYTE Y-Series skříně

**Barva:** bílý kabel, fialový kryt (Taro Milk)