

## HIKVISION DS-2CD1323G2-LIU 4MM



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 602 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 150 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 862 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>260 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1526                                    |
| Part No.:    | DS-2CD1323G2-LIU(4mm)                         |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-2CD1323G2-LIU 4 mm

**Síťová IP turret kamera s rozlišením 2 Mpx a pokročilou technologií Smart Hybrid Light pro kvalitní obraz za všech světelných podmínek.**

Kamera je vybavena **1/2.9" Progressive Scan CMOS** snímačem s maximálním rozlišením **1920 × 1080 px** a pevným objektivem s ohniskovou vzdáleností **4 mm**, který poskytuje horizontální zorný úhel **83°**, vertikální **44°** a diagonální **99°**. Minimální osvětlení pro barevný obraz je pouhých **0,005 Lux** při cloně F1.6, v černobílém režimu pracuje kamera při **0 Lux** s infračerveným přísvitem.

Technologie **Smart Hybrid Light** kombinuje infračervené a bílé světlo s dosahem až **30 m**, přičemž IR světlo pracuje na vlnové délce **850 nm**. Kamera podporuje inteligentní detekci osob a vozidel, vestavěný mikrofon pro záznam zvuku a efektivní kompresi **H.265+**, která výrazně snižuje nároky na úložiště a šířku pásma.

- Rozlišení 2 Mpx (1920 × 1080 px) s podporou 25/30 fps pro plynulý obraz
- Pevný objektiv 4 mm s clonou F1.6 a horizontálním zorným úhlem 83°
- Smart Hybrid Light s IR a bílým světlem, dosah až 30 m
- Inteligentní detekce osob a vozidel pro přesné vyhodnocení událostí
- Vestavěný mikrofon pro záznam zvuku s potlačením okolního šumu
- H.265+ komprese snižující datový tok až o 50 % oproti H.264
- Krytí IP67 odolné proti prachu a vodě, provozní teplota -30 až +60 °C
- Napájení 12 V DC nebo PoE (IEEE 802.3af, Class 3) s příkonem max. 6,5 W

### Video a komprese

Hlavní stream podporuje rozlišení 1920 × 1080 px a 1280 × 720 px při 25 fps (50 Hz) nebo 30 fps (60 Hz) s kompresí H.265+, H.265, H.264+ nebo H.264. Vedlejší stream nabízí rozlišení 640 × 480 px a 640 × 360 px s podporou komprese H.265, H.264 nebo MJPEG. Datový tok je nastavitelný v rozsahu 32 Kbps až 8 Mbps s režimy CBR a VBR.

#### **Audio a síťové funkce**

Vestavěný mikrofon zaznamenává mono zvuk s vzorkovací frekvencí 8 nebo 16 kHz a podporuje kompresní formáty G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM a AAC-LC. Kamera je kompatibilní s protokoly ISAPI a SDK, podporuje až 6 současných připojení a nabízí pokročilé zabezpečení včetně ověřování MAC adresy.

#### **Montáž a příslušenství**

Kovoplastová konstrukce s rozměry  $\varnothing 110 \times 89,2$  mm a hmotností 340 g umožňuje montáž na stěnu, strop nebo do rohu pomocí volitelných držáků DS-1272ZJ-110-TRS (nástěnný), DS-1275ZJ-SUS (svislý sloup), DS-1276ZJ-SUS (roh), DS-1280ZJ-S (instalační box) nebo DS-1281ZJ-S (šikmý strop).

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímač:** 1/2.9" Progressive Scan CMOS

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (2 Mpx)

**Objektiv:** 4 mm, F1.6, zorný úhel 83° (H) / 44° (V) / 99° (D)

**Minimální osvětlení:** 0,005 Lux (barva) / 0 Lux (ČB s IR)

**Přísvit:** Smart Hybrid Light (IR 850 nm + bílé světlo), dosah 30 m

**Video komprese:** H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

**Detekce:** osoby a vozidla, detekce pohybu, tampering, výjimky

**Audio:** vestavěný mikrofon, mono, 8/16 kHz

**Síť:** 1 × RJ-45 10/100 Mbps, ISAPI, SDK

**Napájení:** 12 V DC  $\pm$  25 % (max. 5 W) nebo PoE IEEE 802.3af (max. 6,5 W)

**Krytí:** IP67

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Rozměry:**  $\varnothing 110 \times 89,2$  mm

**Hmotnost:** 340 g

---

#### **Smart Hybrid Light**

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.