

## HILOOK IPC-T260HAD-LUF/S(L)(RB) 2,8MM



Cena celkem:	<b>4 340 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 587 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 774 Kč</b>
Ušetříte:	<b>434 Kč</b>
Kód zboží:	KIPHIL0750
Part No.:	311329768
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### HiLook IPC-T260HAD-LUF/S(L)(RB)

#### Inteligentní IP kamera s panoramatickým 180° zorným polem a pokročilou detekcí osob a vozidel.

Představujeme moderní síťovou kameru s **6Mpx rozlišením** a inovativní technologií **Smart Hybrid Light**, která kombinuje infračervené a bílé osvětlení pro optimální obraz za jakýchkoliv světelných podmínek. Kamera disponuje extrémně širokým **horizontálním zorným polem 180°** a vertikálním záběrem **77°**, což z ní činí ideální řešení pro monitorování rozsáhlých prostorů jako parkoviště, průjezdy nebo vstupní zóny.

Zařízení je vybaveno pokročilou **detekcí osob a vozidel (Motion Detection 2.0)** s možností spouštění alarmů pouze při detekci specifikovaných typů objektů. Integrovaný **obousměrný audio systém** s mikrofonom a reproduktorem umožňuje aktivní komunikaci, zatímco **aktivní výstražné světlo a zvuková siréna** účinně odrazují potenciální narušitele. Kamera splňuje krytí **IP67** pro odolnost proti prachu a vodě.

- Vysoké rozlišení 3632 × 1632 px s progresivním CMOS snímačem 1/2,5"
- Extrémně široký záběr 180° horizontálně a 77° vertikálně pro pokrytí velkých ploch
- Inteligentní hybridní osvětlení s dosahem až 30 m kombinující IR 850 nm a bílé světlo
- Pokročilá detekce osob a vozidel s možností filtrace falešných alarmů
- Aktivní odstranění narušitelů pomocí stroboskopického světla a zvukové sirény
- Obousměrná audio komunikace s potlačením okolního hluku
- Efektivní komprese H.265+ snižující datové toky až o 50 % oproti H.264
- Lokální záznam na microSD/SDHC/SDXC karty až do kapacity 512 GB
- Široký dynamický rozsah 120 dB pro detaily ve stínech i přesvětlených oblastech

### Inteligentní detekce a alarmy

Kamera podporuje detekci pohybu s možností nastavení alarmů pouze pro lidské postavy nebo vozidla, což výrazně redukuje falešné poplachy způsobené zvířaty nebo pohybem listů. Při detekci může kamera automaticky nahrávat video, pořizovat snímky, odesílat notifikace, aktivovat zvukové varování nebo rozsvítit výstražné světlo.

### Pokročilé video funkce

Technologie Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB zajišťuje vynikající detail i ve scénách s extrémními světelnými kontrasty. Funkce 3D DNR (Digital Noise Reduction) odstraňuje šum z obrazu při slabém osvětlení. Region of Interest (ROI) umožňuje definovat oblast s vyšší kvalitou komprese pro důležité části záběru.

### Flexibilní napájení a instalace

Kamera podporuje napájení jak přes **PoE IEEE 802.3af** (Class 3, max. 11,5 W), tak i klasické **12 VDC** (max. 10 W) s ochranou proti přepólování. Možnost úhlového nastavení zahrnuje otáčení 0–360°, náklon 0–75° a rotaci 0–360° pro přesné nasměrování záběru. Odolná konstrukce s kovovým základem a plastovým krytem vydrží provozní teploty od -30 °C do +60 °C.

### Síťové možnosti a kompatibilita

Zařízení podporuje protokoly ONVIF (Profile S, T, G), ISAPI a SDK pro snadnou integraci do existujících systémů. Webové rozhraní je přístupné v moderních prohlížečích bez nutnosti instalace pluginů. Kamera umožňuje až 6 současných video streamů a podporuje nahrávání na FTP server nebo odesílání emailových notifikací s příloženými snímky.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímač:** 1/2,5" Progressive Scan CMOS

**Rozlišení:** 3632 × 1632 px (6 Mpx)

**Objektiv:** fixní 2,8 mm, clona F1,6

**Zorné pole:** 180° horizontálně, 77° vertikálně

**Minimální osvětlení:** 0,005 Lux barevně (F1,6, AGC ON), 0 Lux s osvětlením

**Dosah osvětlení:** až 30 m (IR 850 nm + bílé světlo)

**Video komprese:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

**Maximální snímková frekvence:** 20 fps při 3632 × 1632 px

**WDR:** 120 dB

**Audio:** mono, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC, obousměrné

**Úložiště:** microSD/SDHC/SDXC až 512 GB

**Síť:** RJ45 10/100 Mbps, PoE IEEE 802.3af

**Napájení:** PoE (max. 11,5 W) nebo 12 VDC (max. 10 W)

**Krytí:** IP67

**Rozměry:** O 130,1 mm × 109,1 mm

**Hmotnost:** 580 g

**Provozní teplota:** -30 °C až +60 °C

---

### Kompatibilní příslušenství:

DS-1273ZJ-130-TRL (Wall mount) - držák na stěnu (rameno)

DS-1280ZJ-DM21 (Junction box) - montážní box

DS-1281ZJ-M (Inclined ceiling mount) - stropní držák