

## DELL POWEREDGE T160



Cena celkem:	<b>80 845 Kč</b> <b>(bez DPH: 66 814 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>88 930 Kč</b>
Ušetříte:	<b>8 085 Kč</b>
Kód zboží:	SVD204060
Part No.:	6TT6G-CTO-02
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dell PowerEdge T160

**Kompaktní věžový server navržený pro malé a střední podniky a Near-Edge aplikace.**

Dell PowerEdge T160 představuje generaci úsporných věžových serverů s výkonným **jednoprocesorovým řešením Intel® Xeon® 6 Performance 6315P** s frekvencí 2,8 GHz a 4 jádry. Server je vybaven **16GB DDR5 ECC pamětí** s rychlostí 5600 MT/s a **dvojití 960GB SSD disků** pro spolehlivé úložiště dat.

Díky kompaktnímu **3U tower designu** se server hodí do kanceláří, skladů nebo maloobchodních provozoven. Speciální **filtrační rámeček** chrání vnitřní komponenty před prachem a nečistotami, což zajišťuje optimální chlazení a dlouhou životnost systému.

- Procesor Intel® Xeon® 6 Performance 6315P se čtyřmi jádry a 12 MB cache
- 16GB DDR5 UDIMM ECC paměť s rychlostí 5600 MT/s pro spolehlivý provoz
- Flexibilní úložiště s podporou až 3× 3,5" a 2× 2,5" SATA disků
- Integrovaná správa iDRAC9 Enterprise s 16GB úložištěm
- Duální Gigabit Ethernet porty Broadcom 5720 pro síťovou konektivitu
- Energeticky efektivní 300W napájecí zdroj s kabely
- Kompaktní rozměry 425,55 × 332,5 × 132,52 mm s filtračním rámečkem

#### **Pokročilá správa a zabezpečení**

Server je vybaven plnohodnotnou správou **iDRAC9 Enterprise 16G** s RESTful API a Redfish podporou pro vzdálené monitorování a správu. Integrované bezpečnostní funkce zahrnují TPM 2.0, Secure Boot a kryptograficky podepsaný firmware.

## Flexibilní úložiště a rozšiřitelnost

Podpora až **5 diskových pozic** umožňuje kombinaci 3,5" a 2,5" SATA disků s maximální kapacitou až 63,36 TB. Dva PCIe sloty poskytují možnosti rozšíření pro specializované aplikace.

## Optimalizováno pro Near-Edge

Tichý provoz vhodný do kancelářského prostředí, filtrační rámeček pro ochranu před prachem a energeticky úsporný design činí z T160 ideální řešení pro distribuované IT infrastruktury.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** Intel® Xeon® 6 Performance 6315P (2,8 GHz, 4C/4T, 12 MB cache, 55 W)

**Paměť:** 16 GB DDR5 UDIMM ECC, 5600 MT/s

**Úložiště:** 2x 960 GB SSD SATA 6 Gbps, 2,5" (ve 3,5" rámečku), non Hot-Plug

**Diskové pozice:** 3x 3,5" SATA + 2x 2,5" SATA

**Síťová karta:** 2x GbE RJ-45 (Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, MLK)

**Správa:** iDRAC9 Enterprise 16G

**Napájení:** 300 W

**Rozměry:** 425,55 x 332,5 x 132,52 mm

**Form factor:** 3U tower server

**Operační systémy:** Windows Server, Linux, VMware ESXi

**DELL**Technologies

# 3 roky bez starostí

## 24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software



Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.



Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.



Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.



CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení.



Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.



Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.



Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.



Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás.

ProSupport