

## APC BACK-UPS 750VA



Cena celkem:	<b>2 830 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 338 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 113 Kč</b>
Ušetříte:	<b>283 Kč</b>
Kód zboží:	UPSAPC0285
Part No.:	BX750MI-GR
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### APC Back-UPS BX750MI-GR

**Záložní zdroj pro spolehlivou ochranu domácí a kancelářské elektroniky před výpadky a přepětím.**

Model **APC Back-UPS BX750MI-GR** představuje cenově dostupné řešení pro ochranu elektroniky v domácnostech a home office prostředí. Záložní zdroj s výkonem **750 VA/410 W** využívá **Line-Interactive topologii** s automatickou regulací napětí (AVR), která okamžitě koriguje kolísání vstupního napětí bez využití baterie.

Zařízení nabízí **4 výstupní zásuvky Schuko** se zálohou baterie a ochranou proti přepětí, kompaktní rozměry **160 x 120 x 355 mm** a hmotnost **5,4 kg**. Při polovičním zatížení poskytuje typickou dobu zálohy **8,5 minuty**, při plném zatížení **1 minutu**. Součástí je software **PowerChute Personal Edition** pro správu a monitorování UPS.

- Výkon 750 VA/410 W s Line-Interactive topologií pro efektivní ochranu
- Automatická regulace napětí (AVR) koriguje kolísání bez využití baterie
- 4 výstupní zásuvky Schuko se zálohou baterie a ochranou proti přepětí
- RJ45 Gigabit ochrana datových linek bez snížení rychlosti připojení
- Typická doba zálohy 8,5 minuty při polovičním zatížení, 1 minuta při plném zatížení
- LED indikátory na předním panelu pro snadné sledování provozního stavu
- Software PowerChute Personal Edition pro správu a monitoring UPS
- Kompaktní provedení 160 x 120 x 355 mm vhodné pro kancelářské prostory

#### Ideální ochrana pro různé aplikace

UPS je vhodný pro ochranu pracovních stanic (modem, router, PC, monitor, NAS), domácí zábavy (TV box, televize, audio systémy) i chytré domácnosti (smart reproduktory, bezpečnostní kamery). Baterie typu sealed Lead-Acid s gelovou

technologií nevyžaduje údržbu.

### **Komunikace a správa**

Zařízení disponuje rozhraním USB pro připojení k počítači a komunikaci se softwarem PowerChute Personal Edition. Software umožňuje monitorování stavu UPS, nastavení parametrů a automatické bezpečné vypnutí systému při delším výpadku napájení.

### **Ochrana datových linek**

Integrovaná RJ45 Gigabit ochrana chrání připojená zařízení před přepětím přicházejícím po síťových kabele bez negativního vlivu na rychlost datového přenosu až 1 Gb/s.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výkon:** 750 VA/410 W

**Topologie:** Line-Interactive

**Výstupní napětí:** 230 V

**Výstupní napětí na baterii:** 230 V  $\pm$ 10% při 100% zatížení

**Výstupní frekvence:** 50/60 Hz  $\pm$ 0,5 Hz

**Tvar výstupní vlny:** stepped approximation to a sinewave

**Výstupní konektory:** 4x Schuko se zálohou baterie

**Vstupní napětí:** 230 V

**Vstupní konektor:** CEE 7/7

**Vstupní kabel:** 1,2 m

**Vstupní frekvence:** 50 Hz nebo 60 Hz

**Typ baterie:** sealed Lead-Acid s gelovou technologií, bezúdržbová

**Typická doba zálohy při ½ zatížení:** 8,5 min

**Typická doba zálohy při plném zatížení:** 1 min

**Typická doba nabíjení:** 6 hodin

**Ochrana datových linek:** RJ45 Gigabit

**Komunikační rozhraní:** USB

**Software:** PowerChute Personal Edition

**LED indikátory:** ano, vizuální indikace stavu

**Rozměry (V x Š x H):** 160 x 120 x 355 mm

**Hmotnost:** 5,4 kg

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Provozní vlhkost:** 0-95 %

**Provozní nadmořská výška:** 0-3000 m

**Skladovací teplota:** +15 až +40 °C

**Certifikace:** CB Meet EN62040-1, CE, IEC-62040-1, IEC-62040-2

**RoHS:** ano