

KRUX VAKO RGB ČERNÁ



Cena celkem:	1 214 Kč
	(bez DPH: 1 003 Kč)
Běžná cena:	1 335 Kč
Ušetříte:	121 Kč
Kód zboží:	CASKRX1000
Part No.:	KRX0132
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

KRUX Vako KRX0132

Kompaktní ATX obudova s RGB podsvícením a účinným chlazením pro náročné sestavy.

Obudova **KRUX Vako** v černém provedení kombinuje kompaktní rozměry **333 x 200 x 440 mm** s prostorným interiérem pro plnohodnotné ATX komponenty. Díky třem fabriční nainstalovaným **RGB ventilátorům** (dva 140 mm v předu, jeden 120 mm vzadu) zajišťuje efektivní proudění vzduchu a atraktivní strefové podsvícení RGB.

Bočný panel z **hartovaného skla** je osazen na magnetickém rámu se závěsem, což výrazně zjednodušuje přístup k vnitřním komponentám a eliminuje riziko poškození skla při demontáži. Všechny ventilátory využívají jednoduché **3-pin napájení** bez nutnosti speciálních kontrolérů.

- Kompatibilita s formáty desek ATX, microATX a mini-ITX pro univerzální využití
- Tři předinstalované RGB ventilátory s 3-pin konektory pro snadné zapojení (2x 140 mm, 1x 120 mm)
- Bočný panel z hartovaného skla s magnetickým zavíráním na závěsu
- Podpora AIO chladičů až 240 mm v přední části a 120 mm vzadu
- Prostorný interiér pro grafické karty do 310 mm a CPU chladiče do 159 mm
- Čtyři pozice pro úložná zařízení (2x 2,5", 1x 3,5", 1x hybridní 2,5"/3,5")
- Kompletní I/O panel s USB 3.0, 2x USB 2.0, audio jacky a tlačítkem LED/RESET

Efektivní chlazení a filtrace

Systém chlazení podporuje až **6 ventilátorů o průměru 120 mm**. Předinstalované ventilátory běží na maximálních **1200 otáček za minutu** a zajišťují tichý provoz. Obudova je vybavena protiprachovými filtry na přední mesh panel, vrchní část a pod zasilačem.

Flexibilní úložný prostor

K dispozici jsou čtyři montážní pozice pro disky – dvě pro **2,5" SSD**, jedna pro klasický **3,5" HDD** a jedna hybridní pozice kompatibilní s oběma formáty. Zasiláč může mít maximální délku **160 mm**.

Obsah balení

Obudova KRUX Vako, 2x ventilátor KRUX RGB 140 mm 3-pin, 1x ventilátor KRUX RGB 120 mm 3-pin, montážní materiál, návod k obsluze.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilní formáty: ATX, microATX, mini-ITX

Rozměry obudovy: 333 × 200 × 440 mm

Hmotnost: 4,10 kg

Bočný panel: hartované sklo s magnetickým zavíráním

Ventilátory v balení: 2x 140 mm RGB (přední), 1x 120 mm RGB (zadní)

Maximální počet ventilátorů: 6x 120 mm

Podpora AIO: 120/240 mm (přední), 120 mm (zadní)

Max. délka grafické karty: 310 mm

Max. výška CPU chladiče: 159 mm

Max. délka zasiláče: 160 mm

Úložný prostor: 2x 2,5", 1x 3,5", 1x hybridní 2,5"/3,5"

I/O panel: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, audio jack, mikrofon, tlačítko POWER, LED/RESET

Barva: černá

...