

## CHIEFTEC APEX LUMO GA-01B-L-OP



Cena celkem:	<b>2 734 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 259 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 007 Kč</b>
Ušetříte:	<b>273 Kč</b>
Kód zboží:	CASCHI1050
Part No.:	GA-01B-L-OP
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Chieftec APEX Lumo GA-01B-L-OP

**Prostorná E-ATX skříň s prémiovým designem a výkonným chlazením pro moderní herní systémy.**

Počítačová skříň **Chieftec APEX Lumo** kombinuje elegantní vzhled s praktickými vlastnostmi pro sestavy high-end komponent. Levá boční stěna z **temperovaného skla** umožňuje pohled na vnitřní komponenty, zatímco **velký mesh přední panel** zajišťuje optimální proudění vzduchu pro efektivní chlazení.

Skříň je vybavena **4 předinstalovanými ARGB PWM ventilátory 140 mm** (3x vpředu, 1x vzadu) s pokročilým **A-RGB kontrolním hubem DF-200**, který podporuje synchronizaci s mateřskou deskou přes 3PIN +5V konektor i samostatné ovládání RGB efektů tlačítkem na předním panelu. Konstrukce z **0,6mm SPCC oceli** poskytuje pevnost a stabilitu při zachování kompaktních rozměrů **465 x 230 x 495 mm**.

- Kompatibilita s mateřskými deskami Mini ITX, M-ATX, ATX a E-ATX pro maximální flexibilitu
- Podpora grafických karet až 400 mm a CPU chladičů do výšky 175 mm
- Možnost instalace radiátorů až 420 mm vpředu a 360 mm nahoře pro vodní chlazení
- Moderní přední panel s USB 3.2 Gen2 Type-C, 2x USB 3.0 a RGB ovládacím tlačítkem
- Flexibilní montáž úložišť: 3x 2,5" + 1x 3,5" nebo 2x 2,5" + 2x 3,5"
- 7 expansních slotů pro rozšiřující karty a periférie
- Včetně A-RGB kontrolního hubu s M/B synchronizací a SATA napájením

#### **Pokročilé možnosti chlazení**

Kromě předinstalovaných ventilátorů nabízí skříň prostor pro další chladičové komponenty. Vpředu lze umístit až 3x 120mm nebo 140mm ventilátory, případně radiátory do velikosti 420 mm. Horní pozice podporuje radiátory až 360 mm s možností

instalace 3× 120mm nebo 2× 140mm ventilátorů. Dodatečné chlazení lze umístit i na krytu zdroje (2× 120mm) nebo na boční panel (2× 120mm).

### **Konektivita a ovládání**

Přední I/O panel je vybaven moderním USB 3.2 Gen2 Type-C konektorem pro rychlé přenosy dat, doplněným o 2× USB 3.0 porty pro běžná zařízení. Audio výstup podporuje HD-Audio (AZALIA) standard s oddělenými konektory pro sluchátka a mikrofon. Dedikované RGB Mode tlačítko umožňuje přepínání svítících efektů bez nutnosti použití softwaru.

### **Obsah balení**

Počítačová skříň, sada montážních šroubů, RGB kontrolní hub (DF-200) s 3PIN +5V M/B Sync a SATA napájecím kabelem, 3× 140mm ARGB PWM ventilátor (přední panel), 1× 140mm ARGB PWM ventilátor (zadní pozice), návod k použití.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Model:** APEX Lumo

**Artikl:** GA-01B-L-OP

**Barva:** černá

**Rozměry:** 465 × 230 × 495 mm

**Materiál:** 0,6mm SPCC ocel, temperované sklo (levá boční stěna)

**Kompatibilita desek:** Mini ITX, M-ATX, ATX, E-ATX

**Expansní sloty:** 7

**Max. délka VGA:** 400 mm

**Max. výška CPU chladiče:** 175 mm

**Zdroj:** ATX PSU (volitelný, ~220 mm)

**Interní úložiště:** 3× 2,5" + 1× 3,5" nebo 2× 2,5" + 2× 3,5"

**Přední I/O:** 1× USB 3.2 Gen2 Type-C, 2× USB 3.0, Audio-out, Mic-In, RGB tlačítko

**Ventilátory:** 4× 140mm ARGB PWM (předinstalované)

...