

## GOOWEI ENERGY OT3,4-12



Cena celkem:	<b>244 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 202 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>269 Kč</b>
Ušetříte:	<b>24 Kč</b>
Kód zboží:	UPSGOE0043
Part No.:	OT3.4-12
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GOOWEI ENERGY OT3.4-12

#### Staniční záložní baterie s technologií VRLA a AGM pro záložní zdroje a zabezpečovací systémy.

Olověná baterie **GOOWEI ENERGY OT3.4-12** je navržena speciálně pro aplikace záložních zdrojů **UPS**, elektronických protipožárních systémů **EPS** a zabezpečovacích systémů **EZS**. S kapacitou **3,4 Ah** při napětí **12 V** poskytuje spolehlivé napájení v režimu stand-by s optimální životností **4-6 let**.

Baterie využívá pokročilou technologii **VRLA** (ventilem řízený olověný akumulátor) s elektrolytem absorbovaným ve skelném rounu **AGM**. Tato konstrukce zajišťuje rekombinaci vzniklých plynů na kapalinu a v případě přetlaku bezpečně upouštění ventilem. Kompaktní rozměry **134 x 67 x 67 mm** a hmotnost **1,4 kg** umožňují snadnou instalaci do různých zařízení.

- Technologie VRLA s AGM elektrolytem pro bezúdržbový provoz bez nutnosti doplňování vody
- Kapacita 3,4 Ah při 20hodinovém vybíjení a maximální vybíjecí proud 45 A po dobu 5 sekund
- Optimální životnost 4-6 let v režimu stand-by při teplotě 25 °C
- Konstrukce leak-proof umožňující instalaci pod úhlem až 90° bez rizika úniku elektrolytu
- Otřesuvzdorná konstrukce vhodná pro náročné provozní podmínky
- Kontakty typu faston F1 (4,7 mm) pro snadné připojení
- Dodávaná v nabitěm stavu připravená k okamžitému použití

#### Technologie VRLA a AGM

Baterie je konstruována jako uzavřený systém, kde jsou plyny vznikající při nabíjení rekombinované zpět na kapalinu. Elektrolyt je absorbován ve skelném rounu AGM, což eliminuje riziko rozlití a zajišťuje bezpečný provoz i při náklonu.

#### Široké využití

Baterie je ideální pro záložní zdroje UPS, elektronické zabezpečovací systémy EZS, protipožární systémy EPS, telekomunikační zařízení, nouzové osvětlení, geofyzikální a meteorologické přístroje, medicínské vybavení nebo zálohování oběhových čerpadel a kotlů.

#### **Certifikace a bezpečnost**

Výrobce GOOWEI ENERGY disponuje certifikacemi ISO 9001 a ISO 14001. Baterie není klasifikována jako nebezpečný produkt kategorie FAA a IATA, což umožňuje běžnou leteckou i námořní přepravu.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Napětí:** 12 V

**Kapacita:** 3,4 Ah (20HR)

**Technologie:** VRLA, AGM

**Maximální vybíjecí proud:** 45 A (5 s)

**Typ kontaktů:** faston F1 (4,7 mm)

**Rozměry:** 134 × 67 × 67 mm (délka × šířka × výška)

**Výška bez kontaktů:** 61 mm

**Hmotnost:** 1,4 kg

**Životnost:** 4-6 let (stand-by režim při 25 °C)

**Stav dodání:** nabitý